Kpc Vf291

- CCD 1/3” Sony 960H Exview HAD II
- Resolución 700 líneas
- Alta sensibilidad
- 2D DNR
- ATR (reproducción adaptativa del tono)
- WDR ditial
- Zonas de enmascaramiento
- Detección de movimiento
- Enfoque y zoom ajustables desde el exterior
- Nivel de protección IP67

Sensor	CCD 1/3” 960H Sony Exview HAD II
Sistema de barrido	2:1 entrelazado
Frecuencia de barrido	NTSC: 15.734 KHz (H), 59.94 (V) / PAL: 15.625 KHz (H), 50 Hz (V)
Resolución	700 líneas
Píxeles totales	NTSC: 1920 x 508 / PAL: 1020 x 596
Píxeles efectivos	NTSC: 976 x 494 / PAL: 976 x 582
Relación S/R	Más de 50 dB (AGC OFF)
Iluminación mínima	0.06 Lux (30 IRE @ F1.2)
Sincronización del sistema	Interna
Gamma	0.45
Salida de vídeo	1.0Vp-p compuesto (75Ω)
Lente	3.5 a 16 mm
Obturador electrónico	NTSC 1/60 - 1/100.000 s / PAL: 1/50 - 1/100.000 s
BLC	OFF / BLC / HLC
Balance de blancos	ATW/PUSH/USER1/USER2/ANTICR/MANUAL/PUSH-LOCK
2D DNR	ON / OFF (seleccionable)
ATR	ON / OFF (seleccionable)
Función	Espejo / Contraste / Brillo / Agudeza / Color / Ganancia
Detección de movimiento	4 áreas
Zonas de enmascaramiento	4 zonas
Día / Noche	Digital
Nivel de protección	IP67 (waterproof)
Temperatura de uso	-10ºC a +50ºC
Temperatura de almacenamiento	-20ºC a +60ºC
Alimentación	12 V DC
Consumo	100 mA
Dimensiones	29 x 119 mm
Peso	250 g.

C/ Emilia 55 Local 4 28029 Madrid
915711304
euroma@euroma.es

902 EUROMA
www.euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º 2ª 08930
Sant Adriá de Besos Barcelona
933812458