

Repetidor de señal HD-SDI que funciona a través de cable coaxial de 75 Ω ; también funciona como distribuidor de vídeo ya que tienen una entrada de vídeo y dos salidas.

Permite ser conectado a otro repetidor en caso de que necesite alargar más la señal.

- Extensor de señal HD-SDI a través de cable coaxial hasta 200 metros
- Soporta SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 292M), 3G-SDI (SMPTE 424M)
- Función de distribución incluida gracias a sus dos salidas
- Soporta señal de vídeo NTSC, PAL, 720P, 1080I, 1080P
- Contador para resincronizar la señal devolviéndola a su condición original
- Tamaño compacto para una instalación sencilla



Alcance de señal a través de RG59 75 Ω	Desde entrada SDI	A monitor SDI
Resolución SD (270 Mbps, 480i, 576i)	300 m	300 m
Resolución HD (1.45 Gbps, 720P, 1080I, 1080P @ 24/25/30 Hz)	150 m	150 m
Resolución FULL HD (2.97 Gbps 1080P @ 50/60 Hz)	80 m	80 m

Protocolo estándar SDI	SMPTE 259M - SDI (270 Mbps) SMPTE 292M - HD-SDI (1.485 Gbps) SMPTE 424M - 3G-SDI (2.97 Gbps)
Conector de entrada / salida SDI	BNC 75 Ω x 3
Alimentación	5 V DC / 1 A
Consumo	500 mA
Temperatura de uso	0°C a +55°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +85°C
Humedad	95%
Dimensiones	48.7 x 140.3 x 25.2 mm
Peso	160 g