



Interfaz	Entrada de vídeo	Cámara IP: 24 canales / 4 CIF Resolución máxima: 3 Megapíxeles
	Salida de vídeo	1 x VGA, 1 x HDMI
	Entrada / salida de audio	24 entradas / 2 salidas (en vivo 7 reproducción, audio bi-direccional)
	Entrada / salida de alarma	16 entradas / 4 salidas
Grabación	Ratio de frames (segundo)	PAL: 600 fps @ CIF / 2CIF / 4CIF
	Modo de grabación	Continua, Alarma, Movimiento, Instantánea, Pánico
Búsqueda	Función de reproducción	FF / FB / Avanzar frame / Ir al primero / Ir al último
	Modo de búsqueda	Calendario, Fecha/hora, Evento (movimiento/alarma), Marcador, Instantánea
Visualización	Resolución	1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080
	Modo de división	1, 4, 1+5, 1+7, 9, 16, 1+16, 25
Almacenamiento	Disco duro interno	Tipo de interfaz: SATA Capacidad máxima: 6 x 2Tb/HD
	Disco duro externo	e-SATA
	ODD interno	Sí
Copia de seguridad	Interfaz	3 x USB2.0, 1 x e-SATA, Red (sólo exportar)
	Dispositivos soportados	ODD interno, Disco duro por USB, Disco duro e-SATA, Memoria USB, Software remoto (exportar sólo)
Serie I/F	RS 485	1 (para LKD1000)
	RS 232C	RS 232C (D-SUB9)
Red	Conexión de red	10/100/1000 Ethernet 2
	NTP	Sí
	Control de ancho de banda	Sí
Seguridad	Gestión de nivel de usuario	Sí
	Comprobar integridad de datos	Sí
General	Alimentación	100 - 240 V, 50 /60 Hz
	Temperatura de uso	0°C a +40°C / 0% - 80% RH
	Peso	9.68 Kg
	Dimensiones	440 x 452 x 115 mm