

- Áreas de enmascaramiento
- Día / Noche
- Alta sensibilidad, hasta 0.02 lux (B&N)
- Sistema inteligente de reinicio. Si la luz se va el domo vuelve a la posición en la que estaba automáticamente
- Muestra posición horizontal / vertical
- Limitador de enfoque
- Posibilidad de montaje en pared
- Reducidas dimensiones 140 x 158 mm
- Alta resolución, 500 líneas
- Zoom 100X
- Video Motion
- 128 presets
- 6 tours programables
- Autoscan
- Alta velocidad, 300°/seg
- Protección IP67



Carcasa

Direcciones	0 - 255
Rango Pan	360° continuo
Rango Tilt	90°
Velocidad Pan	0.1° - 240°/seg
Velocidad Tilt	0.1° - 120°/seg
Velocidad de preset	300°/seg
Precisión de preset	±0.10°
Número de presets	128 presets
Tours	6 programables
Menú de operación	En varios idiomas
Función display	Si
Protocolo	Pelco P/D
Autoscan	Si, con velocidad programable
Zonas de enmascaramiento	Si
Etiquetas de sector	8 programales
Pattern	Si

Cámara

Barrido 3 dimensiones	Si	Sensor	1/4" CCD SAMSUNG
Velocidad de enfoque limitada	Si	Resolución	752 x 582
Memoria de apagado inteligente	Si	Resolución horizontal	500 líneas color / 570 líneas B&N
Posición Home	Si	Iluminación mínima	0.6 lux color / 0.002 lux B&N
Movimiento Manual	Continuo	Relación S/R	50 dB
Protección IP67	Si	Obturador electrónico	Auto / Manual (X1280 - 1/50s - 1/120.000s)
Temperatura de uso	-30°C a +70°C	BLC	ON / OFF
Humedad	0% a 90% sin condensación	Lente	3.8 a 38 mm F1.8
Consumo	24 V AC / 20 W	Día & Noche	Iris mecánico
Comunicación	RS 485	Zoom	Óptico 10X / Digital 10X