



Esta cámara ha sido especialmente diseñada para aplicaciones de un alto nivel de seguridad, en donde se precisa una cámara oculta, tales como bancos, cajeros automáticos, aeropuertos, museos, detectives, espionaje, pequeñas tiendas, en general en aquellos lugares que no queremos que una cámara "intimide" con su presencia..

El diseño es de un pequeño espejo que oculta la cámara y que en apariencia no delata que esta siendo grabado.

El espejo ha sido especialmente diseñado con un material de alta tecnología que no permite al ojo humano ver a su través, pero sí a una cámara perfectamente situada. De esta manera es muy difícil que pueda ser descubierta.

- La lente de la cámara se encuentra detrás de una cubierta especial.
- Angulo de visión ajustable.
- Antivandalica.
- Reducidas dimensiones.
- 1/3" Sony color CCD para una clara visión.
- Función de BLC conmutable.

Sistema barrido	625 líneas 2:1 entrelazado
Frecuencia Barrido	15,625Hz(H) , 50Hz(V)
Pixel efectivos	500(H) x 582(V)
Obturador Electronico	1/50-100,000seg.
Dispositivo Imagen	1/3" SONY Super HAD CCD
Resolucion Horizontal	550 TV lineas
Sensibilidad	0.2 Lux
Relacion Señal ruido	Mas de 48dB
Control de Ganancia	AGC
Balance de blancos	Auto 2500-9500oK
Sense - U P	N/A
DNR	N/A
BLC	Conmutable
Correccion Gama	0.45
Sistema sincronismo	Interno
Lentes	3.6mm
Salida de Video	1.0 Vp-p 75 Ohm
Alimentacion (K 10 %)	DC12V
Consumo (K 10 %)	80mA
Temperatura de Uso	Uso: -10°C~+50°C, Almacenamiento: -30°C~+70°C, Humedad:0~95%RH
Dimensiones (mm)	Ø 58 x 45
Peso	180gr.

