



<b>Codificación de vídeo</b>	H.264 MP@L 3.0/3.1/4.0
<b>Interfaz</b>	HDMIx1
<b>Resolución de entrada de vídeo</b>	480i@30FPS; 480p@59.94/60FPS; 576i@25FPS; 576p@50FPS; 720p@50/59.94/60FPS; 1080i@25/30FPS; 1080p@24/30/50FPS; 1080p@59.94/60FPS
<b>Resolución de salida de vídeo</b>	480i@30FPS; 480p@60FPS; 576i@25FPS; 576p@50FPS; 720p@50/59.94/60FPS; 1080i@25/30FPS; 1080p@24/30/50FPS; 1080p@30FPS
<b>Relación de aspecto</b>	16:9, 4:3
<b>Tasa de bit</b>	1.000-18.000 Mbps
<b>Codificación de audio</b>	MPEG layer 2
<b>Tasa de muestreo</b>	48KHz
<b>Tasa de bit</b>	64, 96,128, 192, 256, 320kbps
<b>Estándar</b>	DVB-T COFDM
<b>Ancho de banda</b>	6Mhz, 7Mhz, 8Mhz
<b>Constelación</b>	QPSK, 16QAM, 64QAM
<b>FEC</b>	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
<b>Intervalo de guarda</b>	1/32, 1/16, 1/8, 1/4
<b>Modo de transmisión</b>	2K, 8K
<b>MER</b>	≥31dB
<b>Rango frecuencia de salida RF</b>	142.5-858 MHz, en pasos de 1KHz
<b>Nivel de salida RF</b>	14 dBm ~ +6dBm (95 dBuV ~ 115 dBuV), en pasos de 1dB
<b>Atenuador entrada mezcla RF</b>	10 dB
<b>Control</b>	LCD + botones de control
<b>Idioma</b>	Inglés
<b>Inserción de LCN</b>	Sí
<b>Actualización</b>	USB
<b>Alimentación</b>	12 VDC
<b>Dimensiones y peso</b>	183 x 110 x 50mm / < 1kg