



- Micrófono oculto en caja de registro telefónico
- Omnidireccional
- Con potenciómetro de ajuste
- Eliminador de ruido
- Control automático de ganancia
- Rango de monitorización 10 - 60 metros cuadrados

Rango de monitorización de audio	10 - 60 m ²
Distancia de transmisión de audio	1000 m
Frecuencia de respuesta	100 Hz - 20 KHz
Sensibilidad	45 dB
SNR	80 dB (1m40dB) 40 dB (10m40dB) 1 KHz
Presión máxima de sonido	120 dB SPL (1 KHz, THD 1%)
Propiedad direccional	Omnidireccional
Rango dinámico	85 dB (1 KHz a máxmo dB SPL)
Impedancia de salida	600 - 1000 Ω sin equilibrio
Amplitud de salida de señal	2.5 Vp-p / - 25 dB
Micrófono	Condensador Electret
Vía de conexión	3 cables: rojo alimentación+, blanco audio+, negro alimentación y audio-
Cable de transmisión	Telefónico, Par trenzado, RVV
Alimentación	9 - 18 V DC (Se recomienda 15 V DC a partir de 500 m)
Consumo	25 mA
Temperatura de uso	-25°C a +70°C
Color	Blanco
Carcasa	PVC
Dimensiones	90 x 90 x 10 mm