

El cuadrante multi-visión HDMI le permite mostrar las señales de vídeo HDMI desde cuatro fuentes diferentes en un HDTV. Soporta Cuadrante / POP/ Pantalla completa con seis modos, dispone de la función de selección automática entre cuatro fuentes diferentes.

Muy sencillo de usar para visualizar o monitorizar múltiples vídeos en una pantalla al mismo tiempo desde dispositivos de vídeo como un ordenador, reproductor Blue-Ray, DVR, cámara de videovigilancia, etc.

Defecto para usar en seguridad, publicidad, educación, aplicaciones industriales y comerciales, etc.



- Multiplexa 4 entradas HDMI en una salida HDMI
- Soporta resolución de hasta 1080P 60 Hz
- Formato de audio digital LPCM2.0
- Opción de control: mando a distancia, botones del panel frontal
- Soporta cuadrante, visión-múltiple, transparencia
- Soporta cambio automático entre 4 fuentes
- Estándares HDMI 3a, HDCP 1.2, DVI 1.0
- Soporta diferentes modos de visualización: cuadrante, imagen en imagen (POP) y pantalla completa
- Perfecto para máquinas de control remoto, monitorización de sistemas de seguridad, señalización digital

Resolución de entrada de vídeo	480p, 576i, 720p @ 50/60 Hz, 1080i @ 50/60 Hz, 1080P @ 24/25/50/60 Hz
Resolución de salida de vídeo	720p @ 60 Hz, 1080p @ 60 Hz
Interfaz de salida de vídeo	HDMI tipo A x 1
Interfaz de entrada de vídeo	HDMI tipo A x 4
Alcance de IR	38 KHz / ±45° / 5 m
Consol	RS232 x 1
Botones de función	12
Alimentación	12 V DC / 1 A
Consumo	660 mA
Temperatura de uso	-10°C a +70°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +85°C
Humedad relativa	Hasta 95% sin condensación
Dimensiones	253 x 144 x 40 mm
Peso	840 g