NVR IP165

- Compresión H265
- Soporta cámaras de hasta 5 MP
- Salida de vídeo hasta 4K
- Envío a email/FTP
- Compatible Android, iOS
- Compatible Firefox, Chrome, IE, Safari

Procesador	Hi3536
Sistema operativo	Linux embebido
Interfaz de operador	Menú de operación a color 16 bit, soporta ratón
Previsualización	1 / 4 / 8 / 16 / 24 / 32
Entradas de vídeo	8 x 5MP / 16 x 3MP / 32 x 1080P
Compresión de vídeo	H.264 / H.265
Calidad de monitorización	Máximo 4 K
Calidad de reproducción	5MP / 3MP / 1080P
Estándar	Vídeo: PAL/NTSC; Audio: G711a
Detección de movimiento	Depende de la cámara
Intercomunicación	Soportada
Modo de grabación	Manual, Alarma, Detección dinámica, Detección programada, Agenda
Reproducción en local	4 x 5MP / 8 x 3MP / 4 x 1080P
Modo de búsqueda	Hora, Calendario, Evento, Canal
Almacenamiento de grabación	HDD, Red
Modo de copia de seguridad	Red, HDD USB, Grabadora USB, Grabadora SATA
Salida de vídeo	1 x VGA, 1 x HDMI
Entrada / salida de audio	1 / 1
Interfaz de red	1 x RJ45 10/100/1000M
Control PTZ	A través de red
USB	2 x USB2.0, 1 x USB3.0
Disco duro	2 x SATA (máximo 6Tb/HDD)
ONVIF	Soportado
Temperatura de uso	0°C a +55°C
Humedad	10% - 90% (sin condensación)
Presión atmosférica	86 KPa - 106 KPa
Peso	1.8 Kg
Alimentación	12 V / 4 A
Dimensiones	350 x 296.4 x 44 mm

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458