



- Con servicio cloud, fácil de acceder a la red y realizar monitorización remota en un sólo paso.
- Algoritmo de compresión H.2664 High Profile, ahorra hasta el 30% de stream gracias a su tecnología avanzada de filtro de espacio-tiempo.
- Calidad de reproducción: reproducción sincronizada a tiempo real.
- Soporta iPhone, Windows Mobile, Blackberry, Symbian, Android.
- Calidad de reproducción: 1080p / 960p / 720p / 960h / D1.
- Acceso de vídeo: 4 canales a 960p / 8 canales a D1.
- Salida de vídeo: BNC, VGA HD y HDMI simultáneas (HDMI y VGA soportan 1080p).
- Navegadores compatibles: IE, Chrome, Firefox, Safari.
- Acceso remoto: funciones de dominio propio (ARSP) y una tecla para monitorización remota, la monitorización se convierte en una acción sencilla

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

Sistema	Procesador	XM610
	Sistema operativo	Linux embebido
	Fuentes del sistema	Grabación simultánea a tiempo real de diferentes canales, reproducción, operación a través de red, copia de seguridad en USB
Interfaz de visualización	Interfaz de usuario	Soporta interfaz de menú gráfico a color 16 bit, soporta operación con ratón
	Pantalla de previsualización	1/4
Vídeo	Estándar de vídeo	PAL (625 líneas @ 50 fps)
	Compresión de vídeo	H.264
	Calidad de visualización	Monitorización: D1, VGA, HDMI:HD (soporta 1920 x 1080, 1280 x 720, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600)
	Calidad de reproducción	960p / 720p / D1
	Capacidad de decodificación	1 canal 960p a tiempo real
	Detección de movimiento	Soportada
Grabación y reproducción	Modo de grabación	Manual, alarma, detección de movimiento, agenda
	Reproducción en local	1 canal (960p); 4 canales (D1)
	Modo de búsqueda	Hora, calendario, evento, canal
Almacenamiento y copia de seguridad	Ocupación de espacio	Vídeo: CIF 4-5 Gb/día/canal; D1; 8-10 Gb/día/canal; 960H: 12-20 Gb/día/canal; 720p: 20-30 Gb/día/canal Audio: 691.2 Mb/día/canal
	Almacenamiento de grabación	Disco duro, red
	Modo de copia de seguridad	A través de red, Disco duro USB, USB, SATA
Interfaz	Entrada de vídeo	4 canales x 960p / 8 canales D1
	Salida de vídeo	1 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI
	Loop	-
	Entrada de audio	-
	Salida de audio	1
	Entrada de alarma	-
	Salida de alarma	-
	Interfaz de red	5 x RJ45 10M/100M, soporta PoE
	Control PTZ	1 x RS485, soporta 18 tipos de protocolos PTZ
	USB	2 x USB2.0
	Disco duro	Soporta 1 disco duro SATA de 4 Tb máximo
	Otros	Alimentación
Temperatura de funcionamiento		0°C a +55°C
Humedad de funcionamiento		10% - 90%
Presión atmosférica		86 kpa - 106 kpa
Dimensiones		257.44 x 93 mm
Peso		300 g (sin HD)
ONVIF		Soportado

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.