

Especificaciones

- 600VA / 800VA Standby UPS
- Tamaño Compacto para instalarse en mesa o pared.
- Excelente microprocesor para un alto rendimiento.
- Auto reinicio mientras se recupera la red electrica.
- Onda sinusoidal simulada.
- Funcion de arranque en frio.
- 2 puertos USB cargador 5V / 1A (Max.)
- Proteccion sobrecargas de red RJ45 (Solo NanoFit 800)
- Puerto USB de comunicaciones opcional.



MODELO	NanoFit 600	NanoFit 800
CAPACIDAD	600VA / 360W	800VA / 480W
ENTRADA		
Voltaje	220 / 230 / 240Vac	
Rango de voltaje aceptable.	180-270Vac	
Rango de frecuencia	60Hz / 50Hz (Autoajuste)	
SALIDA		
Voltaje de Salida	220 / 230 / 240Vac	
Regulacion de voltaje AC (Modo Bat.)	±10%	
Rango de Frecuencia (Mod. Bat.)	60Hz or 50Hz ±1Hz	
Tiempo Trasferencia	Tipico 2-6 ms, Max. 10ms	
Forma de Onda(Mod. Bat.)	Sinusoidal simulada	
BATERIA		
Numero y tipo de Bateria	12V / 4.5Ah x 1	12V / 5Ah x 1
Tiempo tipico de Recarga	8 horas en recuperar el 90% de la capacidad.	
INDICADORES		
Modo en Linea	Luz Verde encendida	
Modo Bateria	Luz Amarilla encendida	
Fallo	Luz Roja encendida	
ALARMAS		
Modo Bateria	Pitidos cada 10 segundos	
Bateria Baja	Pitidos cada segundo	
Sobrecarga	Pitidos cada 0.5 segundos	
Fallo	Pitidos continuos.	
PROTECCION		
Total proteccion	Proteccion contra sobrecargas, descargas y contra cargase	
FISICAMENTE		
Dimensiones, D X W X H (mm)	305 x 158.5 x 95 mm	
Peso Neto (kgs)	2.6	2.9
ENTORNO		
Humedad	0-90% RH @ 0- 40°C (sin condensacion)	
Nivel de Ruido	Menor de 40dB	

* Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.j