

- Cámara IP de 5 MP
- Iris mecánico, Día / Noche real
- Detección de movimiento
- Zonas de enmascaramiento
- 2D + 3D DNR
- WDR digital



<b>Sensor</b>	CMOS 1/1.8"
<b>Píxeles efectivos</b>	2592 x 1944
<b>Sistema de barrido</b>	Progresivo
<b>Velocidad de obturador electrónico</b>	1/50 - 1/10.000 s
<b>Iluminación mínima</b>	Color: 0.01 Lux @ F1.4 / B&N: 0.001 Lux @ F1.4
<b>WDR</b>	Digital
<b>Día / Noche</b>	Real, iris mecánico
<b>Contra luz</b>	BLC
<b>Balance de blancos</b>	Automático
<b>Control de ganancia</b>	ON / OFF
<b>Reducción de ruido</b>	2D / 3D
<b>Zonas de enmascaramiento</b>	4 áreas
<b>Detección de movimiento</b>	22 x 18 áreas
<b>Compresión</b>	H264 / JPEG
<b>Resolución</b>	5MP (2592 x 1944), 3MP (2560 x 1440), 1080P (1920 x 1080)
<b>Ratio de bits</b>	H264: 512 Kbps - 10 Mbps
<b>Ethernet</b>	RJ45 10/100Base-T
<b>Protocolos</b>	IPv4, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, GMSP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Nube
<b>ONVIF</b>	Versión 2.0
<b>Número máximo de usuarios</b>	5
<b>Smart phones compatibles</b>	iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile, Symbian
<b>Navegadores compatibles</b>	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
<b>Alimentación</b>	12 V DC, PoE (802.3af)
<b>Consumo</b>	Máximo 3W
<b>Temperatura de uso</b>	-10°C a +50°C
<b>Humedad</b>	10% a 90%
<b>Dimensiones</b>	133 x 68 mm
<b>Peso</b>	500 g