



- Compresión dual MPEG-4 & MJPEG
- Micrófono interno
- Full D1 a 30 fps
- Salida de vídeo para conectar a monitores, DVRs etc.
- Soporta lentes DC
- Red Wireless IEEE 802.11G (opcional)

|                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardware        | Sistema                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU: Procesador 32-Bit RISC</li> <li>• ROM: 4MB Flash ROM</li> <li>• RAM 32MB SDRAM</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
|                 | Sensor                       | 1/3" Sony CCD interno / 0.15 Lux (F1.2)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Video           | Lentes                       | Rosca CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Ajuste CCD                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control de contraluz (BLC): on/off</li> <li>• Obturador electrónico (ES/AES): on/off</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
|                 | Compresión de Imagen         | MPEG-4 Simple Profile (SP); JPEG; MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | Ajuste de Video              | • Brillo, Contraste, Agudeza, Saturación, Ratio de frames, Ratio de bits, Tamaño de grupo de imágenes (GOP), Secuencia de frames, Barrido entrelazado / progresivo                                                                                                                                        |
|                 | Ratio de Bits                | 16K ~4M bits/seg (CBR/VBR configurable (alta calidad de ajustes VBR para MJPEG puede alcanzar hasta 10Mbps)                                                                                                                                                                                               |
| Red             | Resolución                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Full D1 (4SIF): PAL = 720x576</li> <li>• SIF: PAL = 352x288</li> <li>• QSIF: PAL = 176x144</li> </ul>                                                                                                                                                            |
|                 | Interfaz de red              | 10/100 Base-T Ethernet // IEEE 802.11g wireless LAN (opcional)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Medio ambiente  | Protocolos                   | TCP(UDP)/IP, ICMP, HTTP, TFTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, RTSP, RTP/TCP(UDP)                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Temperatura de uso / Humedad | 0° ~ 50°C / 20% ~ 80% RHG                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | Alimentación                 | DC 12V, 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diseño mecánico | Consumo                      | < 8 vatios                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Dimensiones / Peso           | 135 x 85 x 40 mm / 0.57 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Control         | Certificados                 | CE / FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Actualización de firmware    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización remota vía FTP</li> <li>• Utilidad de actualización de firmware PiXORD (Aplicación Win32)</li> <li>• Web UI customizado actualizable vía FTP y Telnet</li> </ul>                                                                                   |
|                 | Requisitos mínimos de PC     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentium 4 2.0GHz o equivalente</li> <li>• 512MB RAM</li> <li>• Microsoft Windows 98se/Me/2000/XP</li> <li>• Microsoft Internet Explorer 5.x or above</li> <li>• Microsoft DirectX 9.0c</li> <li>• Macromedia Flash 6</li> <li>• MPEG-4 Software Codec</li> </ul> |
|                 | Grabación                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directamente desde Web UI mientras se visualiza la imagen</li> <li>• Software de grabación PiXORD</li> </ul>                                                                                                                                                     |