

PIXORD



- Speed dome IP
- Presets 128
- Tours 4
- 6 entradas de alarma / 1 salida
- Zoom óptico 22X
- Zoom digital 12X

Función watchdog	Sí
Compresión de imagen	MPEG4, JPEG, MJPEG
Resolución	D1: 720 x 576 @ 25 fps / 480 líneas
Velocidad	16 Kbps - 4 Mbps
Interfaz de red	10/100 Base-T
Protocolos	TCP(UDP)/IP, ICMP, HTTP, TFTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, RTSP, RTP/TCP(UDP)
Grabación	Software gratuita para 16 cámaras
Giro horizontal	360° continuo
Giro vertical	-5° a +95°
Velocidad manual horizontal / vertical	0.18° - 180°/s
Velocidad máxima de giro	255°/s
Presets	128
Tours	4
Entradas de alarma	6
Salidas de alarma	1
Sensor	CCD 1/4"
Iluminación mínima	0.3 Lux @ F1.6
Relación S/R	Más de 50 dB
Lente	3.9 a 86 mm
Zoom óptico	22X
Zoom digital	12X
Alimentación	24 V AC
Consumo	13 W
Temperatura de uso	-5°C a +50°C
Dimensiones	208 x 145 mm
Peso	2.5 Kg / 5 Kg con carcasa exterior