

Switch PoE de 16 puertos Gigabit y 2 SFP



POE SWFG82 es un Switch PoE Gigabit de 8 puertos, que utiliza un Chipset para de red de alta velocidad y alta calidad además de un chip PoE más estable que soporta los estándar PoE 802.3af y 802.3at

Los dispositivos sin PoE son detectados automáticamente y sólo transmite datos.

PoE (Power over Ethernet) permite la transmisión de datos a terminales basados en IP (como teléfonos IP, AP de acceso inalámbrico, cámaras de red, etc.), además de proporcionar alimentación de Corriente Continua a los dispositivos.

POE SWFG82 dispone de 2 puertos SFP que nos permite realizar conexiones de alta velocidad con otros Switches de la red, ampliando la posibilidad de comunicación mutidispositivos.

Características Principales

- 8 Puertos PoE RJ45 10/100/1000M + 2 SFP 1000M
- Soporta estándar IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z IEEE802.3x
- Compatible IEEE802.3af (15W) y IEEE802.3at (30W)
- Puertos Ethernet Adaptativos 10/100/1000M
- Detección automática de equipo PoE
- Soporta auto MDI/MDIX
- Indicadores de Panel para monitorizar el estado del equipo y ayudar al análisis de fallos
- Botón de conmutación Inteligente, Soporta VLAN, Defecto, Modo Extendido tres modos
- Control de Flujo, Full Duplex, Estándar IEEE802.3x, semiduplex.

Aplicaciones

Red de Banda Ancha:

Operadores de redes de datos como telecomunicaciones, TV por cable e integración de sistemas de red, etc.

Redes privadas de banda ancha:

Adecuado para finanzas, gobierno, petróleo, ferrocarriles, energía eléctrica, seguridad pública, transporte, educación y otras industrias

Transmisión multimedia:

Transmisión integrada de imágenes, voz y datos, Adecuado para enseñanza remota, Video Conferencias, Videoteléfono y otras aplicaciones

Monitorización en tiempo real:


Transmisión simultánea de control en tiempo real. Señales, imágenes y datos



Especificaciones

Conexiones	
Alimentación	Entrada: AC 100-240V, 50/60Hz
Ethernet	8 Puertos PoE RJ45 10/100/1000Mbps + 2 Puertos 1000Mbps SFP Uplink
Rendimiento	
Capacidad de Switching	20Gbps
Throughput	14,88Mpps
Paquetes de Buffer	2Mb
MAC Address	2K
Jumbo Frame	9,6Kbytes
Modo de Transferencia	Almacenamiento y Reenvío
MTBF	100000 horas
Estándars	
Protocolo de RED	IEEE802.3 (10Base-T) / IEEE802.3ab (1000Base-TX) IEEE802.3u (100Base-TX) / IEEE802.3x (Control de Flujo) / IEEE802.3z(1000Base-FX)
Protocolo PoE	IEEE802.3af (15,4W) IEEE802.3at (30W)
Estandar de Industria	EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A EMS: EN61000-4-2 (ESD)、 EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5(Surge)
Medios de Red	10Base-T : Cat3,4,5 o superior UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 o superior UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 o superior UTP(≤100m)
Protección	
Certificado de Seguridad	CE、FCC、RoHS
Entorno	
Entorno de Trabajo	Temperatura de Trabajo: -10~50°C Temperatura de Almacenamiento: -40~85°C Humedad de Trabajo: 10%~90%, sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90%, sin condensación Altitud de Funcionamiento : Máximo 3.048 metros Altitud de Almacenamiento : Máximo 3,048 metros
Mecánica	
Tamaño del equipo	Tamaño del equipo : 270*180*45mm Tamaño de paquete : 312*262*84mm Peso Neto del Producto : 2,6kg Peso Bruto del Producto : 3.2kg
Alimentación	Voltaje de Entrada : AC 100-240 V Fuente de Alimentación: DC48-55V
Incluido en la caja	Switch 1 ud., Adaptador de Alimentación 1 ud., Manual de Usuario 1 ud.
Indicadores	
DIP Switch	VLAN : Aislamiento de Puertos, Los Puertos de 1-16 están Aislados entre si, todos se comunican con el puerto Uplink Defecto : Todos los puertos pueden comunicar con los otros. Distancia 100 mtrs Extendido : Modo Monitor, puertos 9-16 soportan alimentación y la distancia puede, extenderse hasta 250 metros en modo 10Mbps
Indicadores Led	PWR、LOOP、Link

Detalle Conexiones



Aplicaciones

