POE S502824P450

El dispositivo POE S502824P450 es un switch PoE 10G L3 Lite basado en Chipset Broadcom. Proporciona 24 puertos RJ45 10/100/1000Mbps auto-gestionados, 4 puertos 10G SFP+ y 24 puertos PoE.

El dispositivo POE S502824P450 es una nueva generación de switches de acceso inteligente a Ethernet. Mayormente usado en redes IP MAN e intranets, cumpliento los requisitos de llevar varios servicios Ethernet y el acceso a Ethernet. También proporciona la función PoE para alimentar puntos de acceso inalámbricos LAN (WAN), cámaras IP de seguridad, teléfonos VoIP y cualquier otro tipo de instalación de puerto de baja densidad.

El dispositivo POE S502824P450 es un dispositivo en carcasa de 19" y 1U de altura. suministra 450 W. Todos los puertos PoE soportan los estándares IEEE802.3af e IEEE802.3at; cada puerto proporciona hasta 30 W máximo.

Características:

- Cumple con IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af IEEE802.3at
- 24 puertos 10/100/1000 Base-TX y 4 puertos 10G SFP+
- Inyector de 24 puertos PoE
- Gran ancho de banda en segundo plano, 128Gbps
- Soporta IP estándar / IP extendida / IP MAC / ARP ACL
- Modo IGMP snooping e IGMP Query para aplicaciones multimedia
- Control de puerto especjo y ancho de banda
- Soporta función GVRP
- Control de flujo IEEE802.3x
- Soporta puerto basado en VLAN / 802 .1Q Tag VLAN
- Soporta puerto trunk IEEE802.3ad con LACP
- Soporta protocolo de árbol de expansión IEEE 802.1d
- Soporta clase de servicio IEEE 802.1p
- Soporta autenticación de usuario IEEE 802.1x
- Soporta filtro Broadcast
- Soporta servidor DHCP y cliente
- Soporta registro de eventos del sistema
- Soporta gestión de interfaz de línea de comandos
- Gestión mendiante Web/SNMP/Telnet/Consola
- Protección frente a sobrecargas en puertos de alimentación y datos
- Cumple con estándares FCC, CE clase B

General	Puertos fijos	24 puertos 10/100/1000Base-TX 4 puertos 10G SFP+ 1 puerto de consola
	Indicadores LED	Encendido, PoE, 1000M y Enlace/Act LED
	Voltaje de entrada / Consumo	100V a 240V AC 50/60Hz / 450W (370W para PoE)
	Temperatura	Uso: 0°C a +40°C / Almacenamiento: -10°C a +70°C
	Humedad relativa	20% a 85% (sin condensación)
	Refrigeración	Instalado ventilador silencioso
PoE	Puertos PoE	24 puertos 10/100/1000Base-TX
	Estándar PoE	IEEE802.3af & IEEE802.3at, por puerto 30W(max)
	Asignación de PIN	V- (RJ45 Pin 1, 2), V+ (RJ45 Pin 3, 6)
	Gestión PoE	Soporta ver estado y control de puerto PoE

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - 57 Local. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

Pso/ Tona 8 08023
Barcelona
Teléfono 933 812 458

EUROMA

Layer 2 Switching	Capacidad de switching	128G
	Tabla de direcciones MAC	16K, Soporta gestión de tabla de direcciones MAC
	Vínculo & filtro de direcciones MAC	Soportado
	Control de aprendizaje de direc. MAC	Control de aprendizaje del número de puertos basados en MAC
	Jumbo Frame	Paquetes Jumbo de hasta 16Kbytes
	Características de los puertos	Control de puertos. Aislamiento de puerto. Detección bucle automático de puerto
	Port Mirroring	Soportado
	VLAN	4K 802.1q VLANs, Soporta filtro de protección
	Agregación de enlaces	Máximo 32 grupos de agregación, cada uno de hasta 8 puertos GE
	Control de tráfico	Control de flujo IEEE 802.3x full-duplex
	Límite de ratio	Unidad: 64kbps
	Árbol de expansión	IEEE 802.1d (STP) IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1s (MSTP)
	Protocolo de anillo	Soporta EAPS
	Multicast	Soporta 256 grupos multicas y Snooping IGMP
Layer 3 Switching	ARP estática	Soportado
	Enrutamiento estático	Soportado
	Interfaz L3 VLAN	Hasta 32 interfaces
Convergencia	QoS	4 salidas en cola en cada puerto. Soporta algoritmos flexibles de agendado de colas: WRR, Q+WRR. Soporta clasificación basada en puerto, en MAC, DSCP
Seguridad	ACL	Soporta IP estándar / IP extendida / IP MAC / ARP; 1024 entradas
	Características de seguridad	Soporta autenticación 802.1X basada en MAC. Autenticación AAA/ RADIUS. Protección mediante contraseña WEB / Telnet. Protección mediante contraseña accediendo con permisos.
	Autoprotección	Soporta autoprotección de CPU
Gestión	CLI	Soporta modo de configuración CLI (Interfaz de línea de comandos)
	Consola	Soporta configuración a través del puerto de consola
	Telnet	Soporta configuración local/remota a través de Telnet
	WEB	Soporta gestión del sistema WEB
	SNMP	Soporta configuración del sistema con SNMP v1/v2/v3
	Gestión de usuarios	Soporta gestión de múltiples usuarios
	Registros del sistema	Soportado
	Configuración de subida/bajada	Soporta configuración de subida/bajada de archivos vía WEB/TFTP
	Actualización de firmware	Soporta actualización de firmware vía WEB/TFTP/Consola
Depuración	PING	Soportado
	TRAZADO DE RUTA	Soportado
	Cliente Telnet	Soportado
	Ver proceso	Soportado

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - 57 Local. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

CAMTRONICS

Pso/ Tona 8 08023
Barcelona
Teléfono 933 812 458