PV AC2H WI

CAMTRONICS

Vídeo	Sensor	CMOS 1/4”
	Compresión	H.264
	Señal del sistema	NTSC / PAL
	Lente	4.3 mm
	Iluminación mínima	0.1 Lux
	Ratio de frames	25 fps
	Resolución	720p (1280 x 720) / d1 (720 x 480)
	Ajuste de vídeo	Brillo, contraste, saturación
	Ratio de bits	32 Kbps - 2.5 Mbps
Audio	Compresión	G711.a
	Micrófono	Instalado. Alcance hasta 5 metros
Grabación y reproducción	Modo de grabación	Detección de movimiento, manual, agenda
	Almacenamiento	SD (hasta 32 Gb), grabación remota en PC
	Copia de seguridad	Remota en PC
	Reproducción	Mediante lector SD, reproducción remota a tiempo real, descarga remota y reproducción
Alarma	Detección de movimiento	VMD
	Reacciones de alarma	Envío de foto a email, envío de foto a FTP, grabación de vídeo/foto en SD
Red	Interfaz de red	Conexión Wi-Fi directa
	Red inalámbrica	Wi-Fi 802.11 b/g/n
	Modo IP	IP dinámica, IP estática
	Usuarios online	10 usuarios
	Sistemas móviles compatibles	iPhone, Android
	Navegadores compatibles	Internet Explorer
	Acceso remoto	Sí
CPU y sistema	Sistema operativo	Linux Embebido
	Microprocesador	32 bit RISC
	Requisitos del sistema	Win 98, ME, 2000, XP, Vista, 7
Otros	Uso	Interior
	Temperatura de uso	-10ºC a +50ºC
	Humedad	95%
	Entrada de alimentación	100 - 240 V 0.5 A
	Salida de alimentación	12 V 0.25 A

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

C/ Emilia 55 Local 4 28029 Madrid
915711304
euroma@euroma.es

902 EUROMA
www.euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º 2ª 08930
Sant Adriá de Besos Barcelona
933812458