

- Control de acceso para exterior
- Waterproof IP66
- Carcasa metálica, antivandálico
- Autónomo
- Dispone de un relé
- Hasta 1.000 huellas y 2.000 tarjetas
- Salida Wiegand 26 - 44
- Modo pulso, modo palanca

**IP66****Soporta
hasta -30°C****Antivandálica**

Capacidad de usuarios	3000
Huellas	1000
Tarjetas	2000
Alimentación	12 V DC
Consumo	Máximo 45 mA
Lector de tarjetas de proximidad	EM
Tecnología de radio	125 KHz
Rango de lectura	2 - 4 cm
Lector de huellas	Módulo óptico
Resolución	500 DPI
Tiempo de identificación	L1S
FAR	<0.001%
FRR	<0.01%
Conexiones cableadas	Salida de relé, Botón de salida, Alarma, Contacto de puerta, Salida Wiegand
Relé	Uno (NA, NC, Común)
Duración de salida de relé ajustable	0 - 99 s (5 s por defecto)
Carga de salida de bloqueo	2 A máximo
Interfaz Wiegand	Wiegand 26 - 44 bits
Protección ambiental	IP66
Temperatura de uso	-30°C a +60°C
Humedad de uso	10% - 99%
Carcasa	Aleación de zinc
Dimensiones	128 x 48 x 26 mm
Peso	400 g