SP 40

Multiplexor de 4 entradas de vídeo

- Multiplexor de 4 canales de vídeo, transmite las señales de vídeo a través de un único cable coaxial.
- La señal de vídeo 4 (V4) se transmite directamente desde la banda base (0 - 6 MHz), hasta 600 metros de distancia de transmisión.
- Las señales de vídeo V1, V2 y V3 son moduladas en la señal RF, la distancia máxima de transmisión es de 800 metros.

Modelo	Transmisor	Receptor
Entradas de vídeo	4 canales 75 Ω 1Vp-p	-
Salidas de vídeo	-	4 canales 75 Ω 1Vp-p
Salida de cable	(105 ±3)dBuV / 75 Ω	-
Entrada de cable	-	(60 ~ 105 ±3)dBuV / 75 Ω
Limpieza	≥Radio 4	
Alimentación	12 V DC / 1000 mA	
Nivel de ajuste de vídeo	-	Sí
Nivel de ajuste de radiofrecuencia	-	Sí
Descarga electrostática	Sí	
Dimensiones	210 x 103 x 38 mm	
Temperatura de uso	-20ºC a +55ºC	

C/ Emilia 55 Local 4 28029 Madrid
915711304
euroma@euroma.es

902 EUROMA
www.euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º 2ª 08930
Sant Adriá de Besos Barcelona
933812458