



Calidad superior de imagen

Ultra HD 4K, 1080P FULL HD

Encuadre automático y zoom automático

Imágenes enmarcadas para incluir a cada participante

Salida dual

Vídeo HDMI y USB con Audio y Vídeo

Micrófono instalado

Hasta 12 metros de micrófono omnidireccional con supresión de ruido

Soporte de montaje versátil

Su soporte de montaje permite instalar la cámara en un trípode, mesa, carcasa, monitor y otras superficies.

- ePTZ
- Enfoque automático
- Ángulo de visión 120°
- WDR
- Sensor CMOS 1/2.5"
- Reducción digital de ruido 2D/3D
- Señal de imagen a Ratio de ruido hasta 55 dB o más

Diagrama de conexión



Cámara	Sistema de vídeo (HDMI)	4K/1080P @ 30 fps; 1080i @ 60 fps
	Sensor	CMOS 1/2.5" 8.51 MP
	Modo de barrido	Progresivo
	Lente	2.8 mm 120°
	Enfoque automático	Soporte
	Iluminación mínima	0.05 Lux @ F1.8 AGC ON
	Obturador electrónico	1/30 - 1/10000s
	Balance de blancos	Soportado
	Reducción digital de ruido	2D/3D
	Compensación de contraluz	Soportado
Características USB	Sistema operativo	Windows 7 o superior MacOS 10.10 o superior Linux
	Requisitos del sistema	Procesador 2.4 GHz Intel Core 2 Duo o superior 2 GB de RAM o más Puerto USB 2.0 (USB 3.0 para 4K)
	Sistema de color / compresión	H.264 / MJPEG / YUY2 / VAR
	Protocolo de comunicación de vídeo USB	UVC v1.0/1.1/1.5
	UVC PTZ	ePTZ
Interfaz de entrada / salida	Interfaz USB	1 x USB3.0: Tipo B, hembra
	Interfaz HDMI	1 x HDMI: Versión 1.4
Especificaciones generales	Voltaje de entrada	5V (alimentación USB)
	Intensidad de corriente	1A
	Temperatura de uso	-10°C a +40°C
	Temperatura de almacenamiento	-40°C a +60°C
	Consumo	5W
	Dimensiones	194 x 42 x 34 mm (sin soporte)
	Peso neto	0.5 Kg
	Accesorios	Mando a distancia / Cable USB / Manual de usuario