

Unidad exterior

- LED para proporcionar iluminación durante la noche
- Cámara para capturar la imagen del visitante y enviarla a la unidad interior
- Altavoz
- Botón de llamada
- Micrófono
- Carcasa para proteger a la cámara de las inclemencias del tiempo



| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Alimentación | 14.3 V DC |
| Consumo | 200 mA |
| Sensor | CMOS 1/3" |
| Resolución | 700 líneas |
| Iluminación mínima | 0.05 Lux |
| Duración de conversación | 120 segundos |
| Temperatura de uso | -20°C a +55°C |
| Nivel de protección | IP55 |
| Dimensiones | 55 x 132.5 x 42 mm |

Unidad interior

- Micrófono
- Botón para iniciar conversación
- Botón para desbloquear puerta
- Monitor TFT de 7" táctil
- Permite transferir llamada a otra unidad interior
- Botón para regular volumen de conversación
- Botón para regular volumen de tono
- Ranura para tarjeta SD
- Detección de movimiento
- Permite dejar un mensaje de audio de hasta 18 segundos para ser escuchado desde la unidad exterior



| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Dimensiones | 226 x 156 x 24 mm |
| Alimentación | 14.3 V DC |
| Consumo en standby | 170 mA |
| Consumo en funcionamiento | 410 mA |
| Temperatura de uso | -10°C a +50°C |
| Resolución de monitor | 800 x 480 |