

Camara Domo 5 Mpx Lente Varifocal



Características

- 1/2.8" CMOS progresivo
- Max. Resolucion 5MP(2592×1944) @25/30fps
- WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Antiniebla
- Soporta facial, deteccion y captura de humanos , vehiculos. (con NVR CPRO)
- Eventos inteligentes: intrusion, cruce de linea simple y doble, merodeo, direccion equivocada, conteo de personas.(con NVRS CPRO)
- IR inteligentes con alcance de hasta 40m
- Microfono integrado.
- Ranura para tarjeta SD, IP66, PoE



Especificaciones

Camara		Funciones inteligentes	
Sensor de imagen	1/2.8" CMOS barrido progresivo	Deteccion multiple de objetos.	Soporta facial, humanos y vehiculos.
Max. Resolucion	5MP (2592x1944)	Eventos inteligentes	Intrusion, Cruce de simple y doble linea, merodeo, direccion equivocada, conteo de personas. Soporta alarmas por tipo de objetivo especifico humanos o vehiculos).
Obturador electronico	Auto/Manual, 1/5 ~ 1/20,000s	Audio	
Min. iluminacion	Color: 0.03 Lux @ (F1.6, AGC ON) , B/W: 0 Lux @ (IR LED ON)	Compresion	G.711, RAW_PCM
Dia y Noche	IR mecanico	Ratiao de bits	8kbps, 16kps, 64kbps
IR Distancia	Hasta 40 m (131.2 ft)	Red	
Iluminacion On/Off Control	Auto/Manual	Protocolos	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP , TLS/SSL
Rango de Rotacion Pan/Tilt	Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 80°, Rotation: 0° ~ 360°	Interoperatividad	ONVIF, SDK, CGI
Lente		Metodo Streaming	Unicast
Tipo de Lente	Motorizada	Max. numero usuarios	10 Usuarios
Iris	Iris fijo	Navegador Web	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Longitud Focal	2.7 ~ 13.5 mm	Lenguaje	Ingles, Chino, Polaco, Italiano Portugues, Español, Ruso, Frances, Checo, Hungaro.
Numero F	F1.6	Interface	
Angulo de vision	H: 87.5° ~ 26°, V: 64.8° ~ 19.9°	Interface de Red	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector
Video		Microfono integrado	Si
Capacidad Streaming	3 Streams	Boton de Reset	Soportado
Ratiao Stream/cuadros	Stream1: 2592x1944, 2592x1520, 1920x1080, 1280x720 @ 25/30fps Stream2: D1, VGA, CIF @ 25/30fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @25/30fps	Ranura tarjeta SD	Incorporada (soporte hasta 256GB)
Control ratiao de Bits	CBR/VBR	Electrical	
Ratiao de bits	Stream1: 200kbps~12Mbps Stream2: 100kbps~6Mbps Stream3: 100kbps~3Mbps	Alimentacion.	DC12V (-15%~+25%)/POE (IEEE 802.3af)
Regiones de interes	Off/On (8 Zone, Rectangle)	Consumo.	Max 7.5 W
Codificacion Inteligente	Soportada	Temperatura en uso.	-40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F)
Imagen		Humedad en uso.	Menos de 90% Humedad Relativa
Ajustes de imagen	Brillo, Agudeza, contraste, y saturacion ajustables.	Proteccion	IP66
Modo Pasillo	Soportado	Certificaciones	CE/FCC
Funcion espejo	Soportado	Carcasa	Metal + Plastico
Balance Blancos	Auto/Manual	Dimensiones	φ 140×119.2 mm (5.51×4.69 inch)
Ajuste Dia/Noche	Auto, Dia, Noche, Horario	Peso Neto	0.9 kg (1.98 lb)
Smart IR	Soportado		
Reduccion de ruido	2D/3D DNR		
Mejora de imagen	HLC, BLC, Antiniebla.		
Rango Dinamico	WDR Real		
Relacion S/R	55dB		
Deteccion Movimiento	Soportado		
Areas de Enmascaramiento	Soportado		

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.