

Camara Domo FISH EYE 5 Mpx.



Características

- 1/2.8" Sensor CMOS barrido progresivo.
- Max. 5MP(2880×1620)@ resolucion de 25/30 fps
- Lente de 1,6 mm (180° de vision)
- WDR, 3D DNR, areas de interes, HLC, BLC, Antiniebla.
- Admite detección y captura de rostros, humanos y vehículos.
- Eventos inteligentes: intrusión, cruce de una sola línea, cruce de doble línea, merodeo, direccion erronea, conteo de personas. (con NVRS CPRO)
- IR inteligente distancia hasta 25 metros + Luz Blanca (warm)
- Microfono y altavoz incorporado
- 1/1 entrada/salida de audio.
- 1/1 entrada/salida de alarma
- WDR Real
- Ranura para tarjeta SD integrada.
- IP66, PoE



www.euroma.es



Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Máx. Resolución	5 MP (2880×1620)
Obturador electrónico	Automático/Manual, 1/5 ~ 1/20.000s
Mín. iluminación	Color: 0,01 lux @ (F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux @ (LED IR ENCENDIDO)
Día y noche	Filtro mecánico
IR Distancia	Hasta 25 metros (98,4 pies) + Luz Blanca.
Control de Iluminación encendido/apagado	Manual / auto/ IR/ Blanco/ Inteligente
Rango de giro/inclinación/rotación	Panorámica: 0° ~ 355°, Inclinación: 0° ~ 80°, Rotación: 0° ~ 360°
Lente	
Tipo de lente	Foco fijo
Iris	iris fijo
Longitud focal	1,6 milímetros (180 °)
Número F	F2.0
Angulo vision	Alto: 180°, V: 97°
Video	
Capacidad de transmisión	2 streams
Velocidad de transmisión/cuadros	Transmisión 1: 2880 X 1620; 2560 X 1440 X 2304 X 1296; 1280 X 720 @ 25/30 fps, Transmisión 2: D1, VGA, CIF a 25/30 fps Trasmision
Control de velocidad de bits	CBR/VBR
Tasa de bits	Stream 1: 200 kbps ~ 12 Mbps Stream 2: 100 kbps ~ 6 Mbps
Regiones de interes	Apagado/encendido (8 zonas, rectángulo)
Codificación inteligente	Soportado
Imagen	
Ajuste de imagen	Brillo, Nitidez, Contraste, Saturación ajustable
Modo pasillo	Soportado
Funcion Espejo	Soportado
Balance de blancos	Manual / auto
Configuración día/noche	Automático, Día, Noche, Horario
IR inteligente	Soportado
Reducción de ruido	2D/3D DNR
Mejora de la imagen	HLC, BLC, desempañamiento
Amplio rango dinámico	WDR Real
Relación S/R	55dB
Detección de movimiento	Soportado
Áreas de Enmascaramiento	Soportado

Función inteligente	
Detección de objetos múltiples	Admite detección y captura de rostros, personas y vehículos
Eventos inteligentes	Intrusión, Cruce de línea simple, Cruce de línea doble, Merodeo, Camino contrario, Conteo de personas Admite activación de alarmas por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos)
Audio	
Compresión	G.711, RAW_PCM
Tasa de bits	8 kbps, 16 kbps, 64 kbps
Red	
Protocolos	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTP/RTCP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL
Interoperabilidad	ONVIF, SDK, CGI
Método de transmisión	Unicast
Máx. Acceso de usuario	10 usuarios
Navegador	<IE11, Chrome, Firefox, Microsof Edge
Idioma	Inglés, chino, polaco, italiano, portugués, español, ruso, francés, checo, húngaro.
Interfaz	
Interfaz de red	1 conector Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
Interfaz de audio	Entrada de 1 canal, salida de 1 canal
Micrófono/ altavoz incorporado	Si
Interfaz de alarma	Entrada de 1 canal, salida de 1 canal
Botón de reinicio	Soportado
Ranura para tarjetas SD	Integrado, hasta 1 TB
Eléctrico	
Fuente de alimentación	DC 12 V (-15%~+25%)/POE (IEEE 802.3af)
Consumo de energía	Maximo 8 W.
Temperatura de Uso	-30°C ~ 60°C (-40°F ~ 131°F)
Humedad de Uso	Menos del 90 % de humedad relativa
Protección	IP66
Certificaciones	CE/FCC
Caja	Metal + Plástico
Dimensiones	110 X 94 mm
Peso neto	0,55 kg (1,21 libras)

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.

*Imagen no contractual.

www.euroma.es