



KP-8120KBA1

Cámara Modular IP Miniatura



Características:

- Sensor Progresivo CMOS de 1/2.8"
- Lente Pinhole 3.7 mm s
- Resolución de 2MP (1920×1080) @ 25fps
- Detección facial, personas y vehículos con grabadores CPRO
- Análisis Inteligente en diferentes escenarios: Intrusión, cruce de delimitación perimetral, merodeos, desvíos sospechosos
- Mejora de la imagen a través de WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC
- 2/1 alarm input/output, 1/1 audio input/output
- Ranura para tarjeta SD
- Admite Fuente de alimentación de 12 V en CC o PoE.

Especificaciones

Camera	
Sensor de Imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	1080P (1920×1080)
Electronic Shutter	Auto/Manual, 1/5 to 1/20,000s
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0.001 Lux (F2.0, AGC ON)
Wide Dynamic Range	WDR Real
Lens	
Tipo de Lente	Pinhole lens, Lente Fija
Iris	Iris Fijo
Longitud Focal	3.7 mm
F Number	F2.0
Ángulo de visión	H: 82.9°, V: 41.1°
Video	
Capacidad Streaming	3 Streams
Stream/Frame Rate	Stream1:1920×1080, 1280×720 @ 25fps Stream2: D1, VGA, 640×360, CIF, QVGA @ 25fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @ 25fps
Bit Rate Control	CBR/VBR
Bit Rate	Stream1: 100kbps to 6Mbps Stream2: 100Kbps to 6Mbps Stream3: 100Kbps to 3Mbps
Areas de interés	Off/On (8 Zonas, Rectángulos)
Smart Encode	Soportado
Imagen	
Ajustes de Imagen	Brightness, Sharpness, Contrast, Saturation adjustable
Aisle Mode	Support
Mirror	Support
Balances de Blancos	Auto/Manual
Modo Día/Noche	Auto, Día
Reducción de Ruido	2D/3D DNR
Mejora de la Imagen	HLC, BLC, WDR
S/N Ratio	55dB
Motion Detection	Soportado
Máscaras de Privacidad	4 áreas
Audio	
Compresión	G.711, RAW_PCM
Bit Rate	8Kbps, 16Kps, 64Kbps
Funciones Inteligentes	
Multi-Objeto	Soporta detección facial, personas y vehículos

Analíticas Inteligentes	Intrusion , cruce de delimitación perimetral, merodeos, desvíos sospechosos. Admite activación de alarmas por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos)
Network	
Protocolos	IPv4/IPv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, 802.1x
Interoperabilidad	ONVIF, SDK, CGI
Método Streaming	Multicast
Accesos a Usuarios	10 Usuarios máx.
Navegadores Web Compatibles	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Language	English, Chinese, Polish, Italian, Portuguese, Spanish, Russian, French, Czech, Hungarian. Default: English
Interface	
Network Interface	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector
Audio Interface	Entrada y Salida de 1 Canal
Alarma Interface	Entrada de 2 Canales, Salida de 1 Canal
CVBS Interface	Customizable
Botón de Reset	Soportado
SD Card Slot	Soporta hasta 256Gb
Electrónica	
Power Supply	DC12V (-15% to +25%)/PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Max 2.5W
Temperatura óptima en funcionamiento	-30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F)
Humedad óptima en funcionamiento	Less than 90% RH
Ingress Protection	N/A
Certifications	CE/FCC
Carcasa	Metal y Plástico
Dimensions	Cámara: 26.0 x 22 x 22 mm (1.02 x 0.87 x 0.87 inch) Main body: 86.0 x 75.1 x 33.5 mm (3.39 x 2.96 x 1.32 inch)
Peso Neto	0.22 Kg (0.49 lb.)
Longitud del Cable de la Lente	Longitud estándar de 2 m (6,6 ft), ampliable con 4 m adicionales (13,12 ft) mediante cables Ethernet Cat5 o de mayor calidad

Dimensiones (mm)

