



- Cámara IP con Zoom Optico 36 X
- Iris mecánico, Día / Noche real
- Resolución FULL HD
- Compatible ONVIF
- Autofocus
- WDR digital
- Alimentación POE
- APP gratuita

Sensor	CMOS 1/2.8" XM 535
Píxeles efectivos	1920 x 1080
Sistema de barrido	Progresivo
Velocidad de obturador electrónico	1/50 - 1/10.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux @ F1.4 / B&N: 0.01 Lux @ F1.4
WDR	Digital
Día / Noche	Real, iris mecánico
Lente	Motorizada 36 X (4,7 a 94 mm)
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	ON / OFF
Reducción de ruido	2D / 3D
Zonas de enmascaramiento	4 áreas
Detección de movimiento	22 x 18 áreas
Compresión	H264 / H 265
Enfoque	Autofocus de alta velocidad.
Ratio de bits	H264: 512 Kbps - 10 Mbps
Ethernet	RJ45 10/100Base-T
Protocolos	IPv4, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, GMSP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Nube
ONVIF	Versión 2.4
Número máximo de usuarios	5
Smart phones compatibles	iPhone, Android. P2P conexion
Navegadores compatibles	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Alimentación	12 V DC, PoE (802.3af)
Consumo	Máximo 12 W
Temperatura de uso	-20°C a +60°C
Humedad	10% a 90%
Dimensiones	115 x 65 X 55 mm
Peso	470 g