

Excelente calidad de imagen

- Sensor CMOS 1/2.8"
- Alta definición 5 Mpx @ 30 fps
- Codificación de vídeo H265
- Ultrabaja iluminación 0.002 Lux a color
- Ultra WDR 120 dB
- 3D DNR
- Autoiris
- HLC

Funciones inteligentes

- Detección de movimiento
- Tampering
- Perímetro
- Invasión perimetral
- Abandono del perímetro

Iluminadores de alta eficiencia

- Alcance 15/20 metros
- Smart IR

Características

- SD hasta 256 Gb
- Audio bidireccional
- Micrófono instalado
- Dual Stream
- Antiniebla digital
- EN50155
- PoE
- IK10 IP67



Sensor	CMOS 1/2.8" Barrido Progresivo
Píxeles	5 MP
Iluminación mínima	0.002 Lux @ F2.0 AGC ON color / 0.0002 Lux @ F2.0 B&N
Velocidad de obturador	1-1/30.000 s
Día / Noche	Real, iris mecánico
Wide Dynamic Range	Ultra WDR, hasta 120 dB
Relación S/R	Más de 58 dB
Balance de blancos	Automático / Manual
Compensación de contraluz	OFF / WDR / BLC / HLC
Control de ganancia	Automático / Manual
Lente	2.8 mm

Ángulo de visión	101.2°
Rango de ajuste	Pan: -45° a 45° / Tilt: 0° a 90°
Alcance de los infrarrojos	15/20 m
IR	Smart IR
Compresión	H265 / H264 / MJPEG
Resolución	Stream principal: 5 Mpx 30 fps Stream secundario: D1 @ 30 fps
Ratio de bits	32 Kbps - 8 Mbps
Control de ratio de bits	VBR / CBR
Dual Stream	Soportado
Captura	Fecha y hora / Alarma / Personalizada
Zonas de enmascaramiento	Hasta 4 zonas
Detección de movimiento	Hasta 4 zonas
RCI	Soportado
Reducción digital de ruido	3D
Antiniebla	Digital
Ratio de bits de audio	32 Kbps - 64 Kbps
Función de audio	Bidireccional, AEC, Grabación de audio mezclado, Dumb, Mute
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opcional)
Interfaz de usuario	Control IPC (IE, Firefox, Chrome)
Número máximo de usuarios	10 (2 internos incluidos)
Wireless	-
Programación de aplicación	Onvif (Perfil S, G), GB/T, 28181-2011, API, CGI
Reemplazo de red automático ANR	Soportado
Activación de alarma	Desconexión de red, Disco lleno, Error en disco
Alarma inteligente	Detección de movimiento, Tampering, Perímetro, Invasión perimetral, Abandono del perímetro
Eventos de alarma	Reporte de alarma, Grabación, Texto excedido, Foto, Notificación a email
Ethernet	10/100M, RJ45
Entrada/salida de audio	Micrófono instalado
Ranura para memoria SD	256 Gb
Temperatura de uso / Humedad	-40°C a +70°C / 10% - 95%
Nivel de protección	IK10, IP67, EN50155
Alimentación / Consumo	12 VDC, PoE (IEEE802.3af) / 8 W
Peso / Dimensiones	0.5 Kg / 103.7 x 56.4 mm

www.euroma.es

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.