



- Cámara HD 720P (1280 x 720)
- Día / Noche, iris mecánico
- Incorpora iluminador dos LEDs de infrarrojo de alta potencia
- Rotación vertical y horizontal remota
- Giro horizontal hasta 355°
- Giro vertical hasta 125°
- Conexión WiFi 802.11b/g/n
- No necesita nombre de dominio, soporta IP dinámica, conexión con alta velocidad
- Tecnología avanzada P2P Cloud-link (Plug & Play), no necesita apertura de puertos
- Soporta tarjeta TF (microSDHC) externa de hasta 128 Gb (más de 24 horas de grabación)
- Se puede grabar video en el teléfono móvil o PC
- Aplicaciones móviles para Android e iPhone (IOS 4.3 o superiores y Android 2.3 o superiores)
- Función Push-video
- Incorpora sensor de temperatura y humedad que permite monitorizar estos datos desde el teléfono móvil
- Permite conexión con sensores inalámbricos para configurar sistema de alarma (hasta 64 sensores)
- Hasta 8 zonas inalámbricas configurables
- Incluye micrófono y altavoz para función de intercomunicador
- Puede ser armada / desarmada remotamente
- Ethernet 10 Base T / 100 Base TX, conector RJ45
- Detección de movimiento
- Posibilidad de crear alarmas de temperatura y humedad
- Acción de alarma 1: Indicaciones sonoras y llamada a 5 teléfonos configurados
- Acción de alarma 2: Captura de fotos y envío por email
- Sirena incorporada
- Software CMS gratuito para visualizar hasta 64 simultáneas
- Visualización de eventos desde el móvil o PC remoto



Compresión de vídeo	H264
Sensor	CMOS 1/3" progresivo 1 Mpx
Chipset	Hi3518E
Resolución	720P (1280 x 720)
Ratio de frames	1 - 30 ajustable
Iluminación mínima	Color: 1.5 Lux / B&N: 0 Lux IR ON
Número de infrarrojos	2 unidades de alta potencia
Alcance de los infrarrojos	20 metros
Zoom	Digital
Día / Noche	Iris mecánico
Lente	3.6 mm
Ángulo de visión	56°
Almacenamiento	Tarjeta TF hasta 128 Gb
Audio	Micrófono / altavoz; bidireccional
Uso	Interior
Alimentación	5 V DC 2 A
Temperatura de uso	-10°C a +50°C
Dimensiones	110 x 102 x 115 mm
Humedad	95%