

- Minidomo 4 en 1
- Lente ojo de pez
- LEDs ARRAY de largo alcance, 25 metros
- Iris mecánico
- Día / Noche real
- Reducción digital de ruido 2D/3D
- Zonas de enmascaramiento
- Detección de movimiento
- WDR digital
- Función antiniebla



Procesador	FH8536H+AR0237
Sensor	CMOS 1/2.7" 2.0MP Barrido progresivo
Píxeles efectivos	1920(H)*1080(V)
Ratio de frames	1080p@25fps (PAL)/1080p@30fps(NTSC)
Sistema de señal	PAL/NTSC
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR
Obturador electrónico	AUTO/ 1/50 (1/60) - 1/10,000 s
Lente	2.04 mm ojo de pez
Day& Noche	Real, iris mecánico
Alcance de IR	25m (3 unidades Array)
Salida de vídeo	1 canal, TVI/AHD/CVI (1920x1080P) / CVBS (960H)
Sincronización	Interna
BLC	BLC/HSBLC/OFF
Balance de blancos	AWB/ATW/Interior/Exterior/Manual
WDR	Digital
Reducción digital de ruido	2D/3D
Zonas de enmascaramiento	Soportado
Detección de movimiento	Soportado
Alimentación	DC12V
Temperatura de uso	-20°C a +50°C
Humedad	Inferior al 95% RH (sin condensación)
Nivel de protección	IP66
Dimensiones	94 x 94 x 69 mm
Peso	250 g