

- Cámara domo con carcasa metálica
- Resolución 2 MP
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm
- Menú OSD
- Reducción digital de ruido 2D/3D
- Día / Noche real, iris mecánico
- 36 LEDs IR
- Alcance 30 metros



Píxeles efectivos	1920 x 1080 (2MP)
Ratio de frames	25fps@PAL / 30fps@ NTSC
Sistema de señal	NTSC / PAL
Velocidad de obturador electrónico	Auto: PAL 1/25s-1/50,000s; NTSC 1/30s-1/60,000s
Sincronización del sistema	Interna
Iluminación mínima	0,01 Lux
Relación S/R	≥52 dB
Sistema de barrido	Progresivo
Longitud focal	2.8 a 12 mm
Número de infrarrojos	36 unidades
Alcance	30 metros
Día / Noche	Real, iris mecánico
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático
Reducción digital de ruido	2D/3D
Carcasa	Metálica
Resistente al agua	Sí
Temperatura de uso	-10°C a +50°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +60°C
Humedad relativa	95%
Alimentación	12 V DC / 500 mA
Dimensiones	131 x 93 mm
Peso	800 g