DM H85

- Cámara domo de 5 MP
- Sensor CMOS Sony IMX178 1/1.8" + Hi3516A, de alta definición 2592*1944
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm manual
- Iris mecánico, Día / Noche real
- Compresión avanzada H.265, ahorra hasta un 50% en almacenamiento y en ancho de red
- Soporta Dual Stream
- Plug & Play
- Compatible con iOS, Android
- Compatible con navegadores IE, Chrome, Firefox, Safari
- Soporta 10 usuarios simultáneos
- Support auto electronic shutter, adapt to different monitoring environment
- Web server instalado
- Compatible con estándar Onvif 2.2

Sensor	CMOS Sony Exmor 1/1.8" IMX178 + HI3516A
Resolución	H.265 5MP
Píxeles efectivos	5MP 2592*1944 @25fps
Iluminación mínima	Color 0.01Lux@F1.2 / B&N: 0.001Lux@F1.2
Lente	Varifocal 2.8 a 12 mm, enfoque manual
LEDs	30 unidades
Alcance de IR	40 - 50 metros
Día / Noche	Real, iris mecánico instalado
Relación S/R	≥50db(AGC OFF)
WDR	Digital, más de 80 dB
Formato de compresión	H265
Stream principal	5MP 2592*1944 @25fps;3MP 2048*1536@25fps
Stream secundario	704*576 / 640*480 / 640*352 / 320*240
Ratio de compresión	32 Kbps~16Mbps, CBR/VBRs
Support Protocol	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP ,PPPOE,SMTP, UPNP
Onvif	Onvif 2.2
Ethernet	10M / 100M mbps Ethernet (RJ-45)
Temperatura / Humedad	-10°C~50°C / <95% (sin condensación)
Alimentación	DC12V±10% / PoE
Peso	1.2KG
Dimensiones	127 x 113 mm
Soporte de pared opcional	DM744

www.euroma.es

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1°-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458