

- Sensor CMOS Sony 2MP 1/2.8"
- Resolución FULL HD 1080P
- Lente fija 3.6mm
- Día / Noche real, iris mecánico
- Obturador automático
- 15 LEDs IR, alcance 10 metros
- Nivel de protección IP66
- WDR digital, 3D DNR
- Compresión H.265 high profile
- APP compatible iOS, Android
- Compatible con IE, Chrome, Firefox, Safari
- Superposición de información ( ID, IP, DDNS etc.)
- Soporta WEB, CMS, VMS, MYEYE, servicios Cloud
- Protocolo ONVIF
- Grabación en tarjeta microSD
- WiFi



Cámara	Sensor	Sensor CMOS 2MP 1/2.8"
	Iluminación mínima	Color: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux con IR B/N: 0.001 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux con IR
	Obturador electrónico	1/50(1/60)s a 1/10,000 s
	Lente	HD 3.6mm
	Montaje de lente	M12
	Día / Noche	Real, iris mecánico
Imagen	Resolución	1920*1080 (2MP)
	Ratio de frames	PAL:1080P@12fps / NTSC: 1080P@12fps
Compresión	Vídeo	H.265 High Profile, JPEG foto
	Ratio de bits	0.1Mbps-6Mbps
	Audio	G.711a
Red	Almacenamiento	En red
	Alarma	Detección de movimiento, pérdida de vídeo, bloque, etc.
	Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 option )
	Características	Anti-parpadeo, dual-stream, heartbeat, contraseña
Interfaz	Ethernet	1*10/100Mbps puerto RJ45
General	Temperatura / Humedad	-10°C a +60°C / 10%-90% RH
	Alimentación / consumo	DC12V±10% / MAX 3W
	Alcance IR	15 LEDS "IR2":10 m
	Nivel de protección	IP66
	Peso / Dimensiones	400g / 85mm*60mm