EUROMA

FRHD101V1

Transmisor y Receptor por Fibra Óptica

Transmisor / receptor de un canal de vídeo CVBS/AHD/TVI/CVI a través de fibra óptica. Diseño para transmitir AHD/HDTVI/HDCVI de alta definición a larga distancia. Compatible con resoluciones 720P, 960P, 1080P. Envía el vídeo en alta definición sin demora ni pérdida de calidad.

- Carcasa metálica robusta
- Descargador atmosférico
- Baja pérdida de enlace óptico - máx. 30 dB
- Sin EMI, RFI y bucle a tierra
- Transmisión bidireccional a través de una fibra con WDM
- Plug and play

Características ópticas	Ancho de banda	1310nm/1550nm
	Salida de alimentación	-8~3dBm
	Fibra óptica	Monomodo:20Km/40km, multimodo:550m
	Sensibilidad de recepción	-30dBm
	Interfaz	Estándar FC
Vídeo	Calidad del canal	1 canal, de la cámara al centro de control
	Entrada / salida de vídeo	1Vpp típico (pico a pico), pico 1.2Vpp
	Impedancia de entrada de vídeo	BNC 75Ω (no equilibrado)
	Sampleo digital	64MHZ
	Ancho de banda digital	512MHZ
	Fase de ganancia diferencial	10%-90% APL DG<1% (típica)
	Ancho de bit de vídeo	8 bit
	Relación S/R	>70dB
	Interfaz	BNC
Características eléctricas Ambientales Mecánicas	Alimentación	DC 5V1A
	Temperatura de uso	-20°C a +70°C
	Temperatura de almacenamiento	-45°C a +85°C
	Humedad	0~95% sin condensación
	Dimensiones	120 × 105 × 28mm
	Peso	0.30kg/unidad

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - 57 Local. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

CAMTRONICS

Pso/ Tona 8 08023
Barcelona
Teléfono 933 812 458