GJD360

GJD360 es un detector de movimiento con tecnología PIR y mocroondas, puede utilizarse para monitorizar intrusiones, CCTV y para complementar otros dispositivos de alarma. El módulo de sensibilidad de tecnología dual del detector está equipado con un contacto libre de voltaje normalmente abierto y normlamente cerrado, con un alcance de haz programable y un alcance máximo de 30 metros, evitando desbordamiento de límites y ofreciendo una resistencia real a falsas alarmas.

- Diseño estético y morderno que incorpora opciones de alta tecnología con altas capacidades.
- El GJD 360 ha probado su alta resistencia a falsas alarmas. También tiene una alta inmunidad a destellos solares, reflejos y sombras, habilitando centros de respuesta para hacer frente a amenazas reales.
- El módulo electrónico ajustable pan (180°) & tilt (90°) junto con la latura de instalación flexible de hasta 6 metros, permite que el sensor de visión del GJD360 y la cámara se acoplen.
- Está disponible un adaptador conductor para realizar las conexiones al instalarlo en la superficie.
- Carcasa robusta IP55 con aleación de zinc y fijada con conectores frontales y traseros.

GJD

Rango programable	10, 20 ó 30 metros
Cobertura	Ángulo de detección 10° - 70°, 30 x 30 m máximo
Ajuste	180° pan + 90° tilt
Altura de montaje variable	Hasta 6 metros, óptimo 3 metros
Lentes Fresnel	28 zonas para cada par de piroelementos, pueden ser enmascaradas con las correderas de cortina
Ópticas customizadas	Elemento quad con protección de doble silicona, elimina 50.000 lux de luz blanca
Indicadores	Seleccionable x 3 LEDs. Verde: microonda; Rojo: ambos PIRs; Azul: salida de alarma
Frecuencia de microondas	10.525 GHz (cambia en función del país)
Salidas	2 libres de voltaje, contactos silenciosos sólidos magnéticamente inmunes. 1 normalmente abierto - 1 normalmente cerrado Tamper frontal y trasero común normalmente cerrado
Alimentación	9 - 15 V DC
Consumo	15 mA (12 mA nominal)
Conteo de pulsos	1 - 2
Test de trabajo	Salida de modo de testeo con indicador LED
Temperatura de uso	-20°C a +55°C
Compensación de temperatura	Ajuste digital de la sensibilidad
Carcasa	Aleación de Zinc de alto impacto
Nivel de protección	IP55
Dimensiones	145 x 120 x 115 mm
Peso	750 gr.
Cable <200 m	Válido para las 3 salidas (incluido tamper) 8 núcleos 7/0.2 mm
Cable <500 m	Válido para las 3 salidas (incluido tamper) 8 núcleos 16/0.2 mm

C/ Emilia 55 Local 4 28029 Madrid
915711304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º 2ª 08930
Sant Adriá de Besos Barcelona
933812458