

Excelente calidad de imagen

- Sensor CMOS 4 MP 1/3" Barrido Progresivo
- Alta definición 2592x1520@20fps, 2048x1520@25fps, 1080p@30fps
- Compresión de vídeo H.265, ahorra hasta un 50% de ancho de banda y almacenamiento
- Baja iluminación, 0.05 Lux a color
- WDR
- HLC
- Reducción digital de ruido 3D

Pequeñas dimensiones

- 0.5 Kg
- 97.62 x 67.65 mm

Funciones inteligentes

- Detección de movimiento
- Manipulación
- Perímetro
- Invasión perimetral
- Abandono de perímetro

Múltiples modos de instalación

- Soporta rotación de imagen 90°, 180°, 270°

Características

- Cúpula Humada
- Ranura para tarjeta microSD
- Soporta Reemplazo de red automático (ANR)
- Micrófono instalado
- Dual Stream (1080P + D1)
- Alimentación PoE
- Totalmente antivandálica, IK10



KEDACOM

Sensor	CMOS 1/3" Barrido progresivo
Píxeles	4.0 Megapixel
Iluminación mínima	Color: 0.05lux / B/N: 0.005lux @ (F1.6, AGC ON)
Velocidad de obturador	1 ~ 1/30,000s
Día / Noche	Real, iris mecánico
Wide Dynamic Range	Digital WDR
Relación S/R	>50dB
Balance de blancos	Auto / Manual
Control de ganancia	Auto / Manual
Compensación de contraluz	Off / WDR / BLC / HLC
Longitud focal / Ángulo de visión	2.1mm (-L0210) / 143.3° (-L0210)
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 / MJPEG
Resolución de imagen	Stream principal: 2560x1440 / Secundario: D1
Ratio de frames	Stream principal: 2592x1520@20fps, 2560x1440@25fps, 2048x1520@25fps, 1080p@30fps / Secundario: D1@30fps

Ratio de bits	32kbps ~ 16Mbps
Control de ratio de bits	VBR / CBR
Dual-stream	Soportado
Impresión en pantalla	Fecha y hora / Alarma / Personalizado
Zonas de enmascaramiento	Hasta 4 zonas
Detección de movimiento	Hasta 4 zonas
Congelar vídeo	Soportado
ROI	Soportado
Reducción digital de ruido	3D
Antiniebla	Digital
Giro de imagen	Giro / Espejo / Rotación a 90°, 180°, 270°
Compresión de audio	G.711a-u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Ratio de bits de audio	32kbps ~ 64kbps
Función de audio	AEC / Dumb
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opcional)
Interfaz de usuario	Control IPC (IE, Firefox, Chrome)
Número máximo de usuarios	10 (2 internos)
Programación de aplicación	ONVIF (Pefil S, G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Reemplazo de red automático (ANR)	Soportado
Activación de alarma	Entrada de alarma / Desconexión de red / Disco lleno / Error en disco
Inteligente	Detección de movimiento / Manipulación / Perímetro / Invasión perimetral / Abandono perimetral
Eventos de alarma	Reporte de alarma / Grabación / Texto excedido / Foto / Salida externa / Notificación vía Email / Alarma acústica
Ethernet	10/100M, RJ45
Entrada / salida de audio	Micrófono instalado
Ranura microSD	Hasta 128 Gb
Temperatura de uso	-40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F
Humedad de funcionamiento	10% ~ 95%
Nivel de protección	IK10
Alimentación	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Consumo	Max. 11W
Peso	0.5kg / 1.1lb
Dimensiones	97.62 × 67.65mm / 3.85" x 2.67"