IPC2533-FN-SIR50-Z

Excelente calidad de imagen
- Sensor CMOS 1/2.8" Barrido Progresivo
- Alta definición y calidad de imagen 2880 x 1620 @ 30 fps
- Compresión de vídeo H.265, ahorra hasta el 50% de ancho de banda
- Ultra baja iluminación, 0.005 Lux a color
- Ultra WDR 120 dB
- Reducción digital de ruido 3D
- Iris mecánico

Funciones inteligentes
- Detección de movimiento
- Manipulación
- Perímetro
- Desenfoque
- Cambio de escena
- Invasión de perímetro
- Abandono del perímetro
- Objeto abandonado
- Objeto sustraído
- Tumulto
- Fuente de audio

Antivandálica
- Cumple estándar IK10 soportando energía de colisión de hasta 50J

LEDs de infrarrojo de alta eficiencia incorporados
- Alcance hasta 50 metros
- Smart IR

KEDACOM

Características
- Ranura para microSD
- Soporta Reemplazo de red automático (ANR)
- Audio bidireccional
- Entrada y salida de alarma
- RS485
- Altavoz y micrófono instalados
- Hasta 3 streams de vídeo
- PoE
- IP67

Cámara	Sensor	CMOS 1/2.8" Barrido Progresivo
	Píxeles	5.0 Megapixel
	Iluminación mínima	Color: 0.005lux@ (F1.6, AGC ON) B/N: 0.0005lux; 0lux con IR
	Velocidad de obturador	1 ~ 1/30,000s
	Día / Noche	Iris mecánico / Color / B/N
	Wide Dynamic Range	Ultra WDR, hasta 120 dB
	Relación S/R	Hasta 58 dB
	Balance de blancos	Automático / Manual
	Control de ganancia	Automático / Manual
	Compensación de contraluz	Off / BLC / WDR / HLC
Lente	Longitud focal	-Z2812: 2.8-12mm @ F1.6-F3.3 / -Z6022: 6-22mm @ F1.6-F3.3
	Ángulo de visión	-Z2812: Horizontal:29.4°(T)-95.3°(W),Vertical:16.5°(T)-49.2°(W) -Z6022: Horizontal:17.6°(T)-42.9°(W),Vertical:9.7°(T)-23.4°(W)
Infrarrojos	Alcance de IR	20 ~ 50m
	Intensidad de IR	Smart IR

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1°-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458

EUROMA

Vídeo	Compresión	H.265
	Resolución	Stream Principal: 2880 x 1620 @ 30 fps Stream Secundario: 720P@30fps Stream Terciario: D1@30fps
	Ratio de bits	32kbps ~ 16Mbps / VBR / CBR
	Sobreimpresión en pantalla	Fecha y hora / Alarma / Personalizado
	Zonas de enmascaramiento	Hasta 4 zonas
	Detección de movimiento	Hasta 4 zonas
	Congelación de vídeo	Soportado
	ROI	Soportado
	Reducción digital de ruido	3D
	Antiniebla	Digital
	Giro de imagen	Giro / Espejo / Rotación 90°, 180°, 270°
Audio	Compresión	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
	Ratio de bits	32kbps ~ 64kbps
	Función de audio	Bidireccional / AEC / Grabación de audio mezclado / Dumb / Mute
Red	Protocolos de red	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opcional)
	Interfaz de usuario	Control de cámara (IE, Firefox, Chrome)
	Acceso máximo de usuarios	Hasta 20 (2 internos incluidos)
	Programación de aplicación	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2016, API, CGI
	Reempleazo de red automático (ANR)	Soportado
Alarma	Activación de alarma	Entrada de alarma / Desconexión de red / Disco lleno / Error en disco
	Inteligencia básica	Manipulación / Desenfoque / Cambio de escena / Objeto abandonado / Objeto sustraído / Fuente de audio
	Inteligencia de aprendizaje	Detección de humanos & vehículos: Detección de movimiento / Perímetro / Invasión del perímetro / Abandono del perímetro / Tumulto
	Eventos de alarma	Reporte / Grabación / Texto sobreescrito / Foto / Salida externa / Notificación a email / Alarma acústica
Interfaz	Ethernet	10/100M, RJ45
	Entrada / salida de audio	1 entrada, 1 salida, Micrófono y altavoz
	Control	1 x RS485
	Entrada de alarma / salida	2 entradas / 1 salida
	Ranura para memoriaSD	Soporta hasta 256 Gb
Ambiental	Temperatura de uso	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
	Humedad	10% ~ 95%, Sin condensación
	Nivel de protección	IP67, IK10+ @50J
Eléctricas	Alimentación	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
	Consumo	Max. 12W
Mecánicas	Peso	0.71 kg / 1.57lb
	Dimensiones	122× 99.6mm / 4.8" x 3.92"

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458