IVEXFZ30

- Certificado Ex: IECEx / ATEX / KCs / NEPSI
- Certificado Ex (Gas): Ex d IIC T6 Gb, Zone 1 & 2
- Certificado Ex (Polvo): Ex tb IIIC T85°C Db, Zone 21 & 22
- Acero inoxidable AISI 316L electropulido
- Estructura sin fisuras
- Nivel de protección: IP67
- Temperatura de uso: -40°C ~ +67°C
- Rango Pan / Tilt : ±60°(Manual) / ±45°(Manual)
- Sensor CMOS 1/1.9" STARVIS de alta sensibilidad Full HD 2 Megapixel
- Longitud focal: 6~216mm
- Zoom óptico / Digital: 36x / 32x
- LED híbrido de alto rendimiento. Visibilidad hasta 100 metros
- Limpiacristales
- Función de temporizador automático
- Entrada de cable: 1 x 3/4" NPT
- Soporta ONVIF
- Ventilador
- Calefactor
- Ventana anti-vaho

PARTE MECÁNICA	
Certificado Ex	IECEx, ATEX, KCs, NEPSI
Certificado Ex (Gas)	Ex d IIC T6 Gb, Zona 1 & 2
Certificado Ex (Polvo)	Ex tb IIIC T85°C Db. Zona 21 & 22
Construcción	Acero inoxidable AISI 316L
Limpieza dual de ventana	Limpiacristales dual rotatorio (cepillo para polvo + cuchilla dentada)
Flujo luminoso infrarrojo	Infrarrojo LED híbrido de alto rendimiento permite visibilidad hasta 100 metros
Pan / Tilt Range	±60°(Manual) / ±45°(Manual)
Nivel de protección	IP67

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - 57 Local. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

CAMTRONICS

Pso/ Tona 8 08023
Barcelona
Teléfono 933 812 458

EUROMA

Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +67°C
Temperatura de uso	-20°C ~ +55°C
Dimensiones	172(An) x 235(Al) x 380(F) mm
Peso	10 Kg
Alimentación	DC 12V, 50/60Hz
Consumo	Hasta 50W
Entrada de cable	1 x 3/4" NPT
CÁMARA	
Sensor	CMOS Sony STARVIS 1/1.9"
Píxeles efectivos	1937(H) x 1097(V)=2.12M Pixels
Resolución	1920 x 1080p
Lente	F= 6mm ~ 216mm / F1.5(ancho) ~ F4.8(tele)
Campo d evisión	Diagonal: 63.31°(A)~2.44°(T) / Horizontal: 56.5°(A)~2.12°(T) / Vertical: 33.63°(A)~1.19°(T)
Zoom	Óptico 36x & Digital 32x
Iluminación mínima	Color: 0.15 Lux / B&N: 0.01lux / Color DSS(1/7.5s): 0.0375lux / B&N DSS(1/7.5s): 0.002lux
Día & Noche	Automático / Día / Noche
Balance de blancos	Automático / One toque / Manual / Interior / Exterior
Compensación de contraluz WDR	Real, Off / WDR / BLC / HLC
Función	Estabilizador digital de imagen / Función antiniebla
DNR	Auto / Off / Bajo / Medio / Alto
Obturador digital lento	Off / 2x / 4x
Ajuste de calidad de vídeo	H.264 / H.265 / MJPEG
Capacidad de streaming	Primario: H.264 Secundario x3: H.264 / MJPEG
Ethernet	Ethernet 10/100/1000base-T(RJ-45)
IP	IPv4 / IPv6
Protocolos	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP. RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
ONVIF	Sí

www.euroma.es

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

C/ Emilia, 55 - 57 Local. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

CAMTRONICS

Pso/ Tona 8 08023
Barcelona
Teléfono 933 812 458