

MXHM44 es una matriz 4x4 HDMI de resolución 1080P. Además, la función de selección asegura transiciones de imagen sin pérdida de frames y soporta función videowall 2x2 para que puedas seleccionar los canales libremente. Es una solución ideal para comercios que requieren enrutar múltiples contenidos y necesitan una selección de vídeo instantánea.



- Resolución hasta 1080p@60Hz y 1920 x 1200 (WUXGA)
- Soporta Videowall 2 x 2 con 4 fuentes de entrada seleccionables
- Selección sin fisuras
- Escalador de vídeo
- Función PiP (Imagen en Imagen), permitiéndose ver vídeos en una pantalla flotante
- Permite realizar ajustes a través del menú OSD
- Firmware actualizable a través de web server o puerto RS232
- Gestión a través de botonadura frontal, mando a distancia, RS232, Web server y APP móvil

Estándares	HDMI1.3, HDCP 1.4, DVI 1.0
Resolución máxima HDMI	1080p@60Hz
Formato de audio	LPCM 7.1@192KHz, Dolby TrueHD, DTS-HD MA
Ratio de baudios RS232	9600bps
Infrarrojo para mando	45°, 5M
Entrada de vídeo	4 x HDMI Tipo A
Salida de vídeo	4 x HDMI Tipo A
Interfaz Ethernet	1 x RJ45
Interfaz RS232 (consola)	1 x DB9 hembra
Alimentación	DC 12V 4.16A
Consumo	2A (Max)
Temperatura de uso	0°C a +55°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +85°C
Humedad	Hasta 95%
Dimensiones	483 x 177 x 44mm
Peso	2300g