EUROMA

DM CPRO 52

Camara Domo 5 Mpx Lente Fija

Caracteristicas

- 1/2.8" Sensor CMOS barrido progresivo
- Max. 5MP(2592×1944)@ resolucion de 25/30 fps
- WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, antiniebla
- Admite detección y captura de rostros, humanos y vehículos.
- Eventos inteligentes: intrusión, cruce de una sola línea, cruce de doble línea, merodeo, direccion erronea, conteo de personas (Con NVRS CPRO)
- IR inteligente distancia hasta 30 metros
- Microfono incorporado
- Ranura para tarjeta SD integrada.
- IP66, PoE

NDAA COMPLIANT

CAMTRONICS

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

Passatge de Tona, 8
08023 - Barcelona
Teléfono 933 812 458

EUROMA

Especificaciónes

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8”
Máx. Resolución	5MP (2592×1944)
Obturador electrónico	Automático/Manual, 1/5 ~ 1/20.000s
Mín. iluminación	Color: 0,03 lux @ (F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux @ (LED IR ENCENDIDO)
Día y noche	Filtro Mecanico
IR Distancia	Hasta 30 metros (98,4 pies)
IluminaciónControl de encendido/apagado	Manual de auto
Rango de giro/inclinación/rotación	Panorámica: 0˚ ~ 355˚, Inclinación: 0˚ ~80˚, Rotación: 0˚ ~ 360˚
Lente	
Tipo de lente	Foco fijo
Iris	iris fijo
Longitud focal	2.8 milímetros (4 mm opcional)
Número F	F2.0
Angulo de vision	Alto: 93.4°, V:69.1°
Video	
Capacidad de transmisión	3 streams
Velocidad transmisión/cuadros	Transmisión 1: 2592×1944, 2592×1520, 1920×1080, 1280×720 a 25/30 fps Transmisión 2: D1, VGA, CIF a 25/30 fps Transmisión 3: VGA, CIF, QVGA a 25/30 fps
Control de velocidad de bits	CBR/VBR
Tasa de bits	Streams 1: 200 kbps ~ 12 Mbps Streams 2: 100 kbps ~ 6 Mbps Streams 3: 100 kbps ~ 3 Mbps
Region de interes	Apagado/encendido (8 zonas, rectángulo)
Codificacion inteligente	Soportado
Imagen	
Ajuste de imagen	Brillo, Nitidez, Contraste, Saturación ajustable
Modo pasillo	Soportado
Funcion de Espejo	Soportado
Balance de blancos	Manual de auto
Configuración día/noche	Automático, Día, Noche, Hora
IR inteligente	Apoyo
Reducción de ruido	2D/3D DNR
Mejora de la imagen	HLC, BLC, desempañamiento
Amplio rango dinámico	WDR Real
Relación S/N	55dB
Detección de movimiento	Soportado
Areas de Enmascaramiento	Soportado

Función inteligente	
Detección de objetos múltiples	Admite detección y captura de rostros, personas y vehículos
Eventos inteligentes	Intrusión, Cruce de línea simple, Cruce de línea doble.
Audio	
Compresión	G.711, RAW_PCM
Tasa de bits	8 kbps, 16 kbps, 64 kbps
Red	
Protocolos	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP , TLS/SSL
Interoperabilidad	ONVIF, SDK, CGI
Método de transmisión	Unicast
Máx. Acceso de usuario	10 usuarios
Visor web	<IE11, Chrome, Firefox, Edge
Idioma	Inglés, chino, polaco, italiano, portugués, español, ruso, francés, checo, húngaro.
Interfaz	
Interfaz de red	1 conector Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
Micrófono incorporado	Sí
Botón de reinicio	Soportado
Ranura para tarjetas SD	Integrado, hasta 256 GB
Eléctrico	
Fuente de alimentación	DC 12 V (-15%~+25%)/POE (IEEE 802.3af)
Consumo de energía	Máximo 6W.
Temperatura de Uso	-40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F)
Humedad de Uso	Menos del 90 % de humedad relativa
Protección	IP66
Certificaciones	CE/FCC
Caja	Metal+ Plástico
Dimensiones	ϕ118×94 mm (4,65×3,7 pulgadas)
Peso neto	0,55 kg (1,21 libras)

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

Passatge de Tona, 8
08023 - Barcelona
Teléfono 933 812 458