

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Parámetro	PMCL643K 43"	PMCL649K 49"	PMCL655K 55"	PMCL665K 65"
Área de visualización	941,1 × 529,4 mm	1073,78 × 604 mm	1211,2 × 683,6 mm	1428,48 × 803,52 mm
Número de píxeles	3840 (H) × 2160 (V)			
Tipo de LED	DLED	DLED	DLED	ELED
Brillo	450 cd/m ²			
Relación de contraste	3000:1	3000:1	5000:1	3000:1
Consumo de energía	<100 W	<150 W	<160 W	<160 W
Dimensiones (An × L × Pf) (sin pie)	96,07 × 55,07 × 6,5 cm (37.82 × 21.68 × 2.56 in)	109,15 × 62,32 × 6,5 cm (42.97 × 24.53 × 2.56 in)	122,72 × 69,96 × 6,5 cm (48.31 × 27.54 × 2.56 in)	145,3 × 83,15 × 4,98 cm (57.2 × 32.74 × 1.96 in)
Peso				
Unidad	16,6 kg (36.6 lb)	20,5 kg (45.1 lb)	25,2 kg (55.56 lb)	37 kg (81.6 lb)
Envío	27 kg (59.52 lb)	30,4 kg (67 lb)	35 kg (77.2 lb)	50 kg (110.2 lb)
Altavoces	8 ohmios, 5 W/canal			
Soporte incluido	Soporte de pared			

Material de la caja y el pie	Metal
Frecuencia de actualización	60 Hz
Ajuste automático	Sí
Ángulo de visualización (H/V)	178°/178°
Tiempo de respuesta	8 ms
Imagen en recuadro (PIP)	Divide la pantalla en dos partes
Imagen por imagen (PBP)	Divide la pantalla en hasta cuatro partes, mostrando imágenes de un máximo de cuatro dispositivos fuente distintos
Resolución máxima	3840 × 2160 a 60 Hz
Resoluciones compatibles	

Resoluciones de entrada	Frecuencia de actualización
3840 × 2160	30 Hz/60 Hz
1920 × 1080	60 Hz
1360 × 768	60 Hz
1280 × 1024	60 Hz/75 Hz
1024 × 768	60 Hz/75 Hz
800 × 600	60 Hz/75 Hz
640 × 480	60 Hz
720 × 400	60 Hz

Relación de aspecto del monitor	16:9 o 4:3
Líneas TV horizontales	2160
Profundidad de color	10 bits (D), 1070 millones de colores
Controles del panel posterior	Encendido, izquierda/derecha, arriba/abajo, menú, entrada
Indicadores	LED (encendido/apagado)
Desentrelazado y reducción de ruido	Desentrelazado 3D
Cumplimiento con normas de montaje VESA®	400 × 400 mm; ubicación en el centro del monitor

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión de entrada	100 a 240 V AC +/-10 % @ 50/60 Hz
Entradas de video digitales	HDMI y DisplayPort hasta 3840 × 2160
Entradas de puertos	DP + HDMI (2) + VGA + audio + RS-232 entrada (HDMI 1.2, HDMI 2.0)
Salidas de puertos	RS-232 salida
Formato de sincronización	NTSC/PAL

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 10 al 85 %, sin condensación
Humedad de almacenamiento	Del 10 al 85 %, sin condensación

MODELO

PMCL643K	Monitor de 43" (109,22 cm)
PMCL649K	Monitor de 49" (124,46 cm)
PMCL655K	Monitor de 55" (139,7 cm)
PMCL665K	Monitor de 65" (165,1 cm)

ACCESORIOS RECOMENDADOS

PMCLNBWMF	Soporte de pared plano
PMCLNBWMT	Soporte de pared con inclinación
PMCLNBWMS	Soporte de pared con brazo oscilante

CERTIFICACIONES

CE, Clase B
 FCC, Clase B
 HDMI Forum
 ICES-003, Clase B
 Homologación UL/cUL

